

DC/AC Power Inverter Modified Sine Wave Input 12V DC Output 220V AC 150W

Modello AP12-150LT

Codice 912010

Caratteristiche generali

- ▶ Ingresso: spina per presa accendisigari.
- ▶ Uscita: una presa schuko.
- ▶ Presa d'uscita USB 5V DC, 500mA.
- ▶ Protezioni ingresso: bassa tensione, sovratensione, inversione di polarità e cortocircuito temporaneo.
- ▶ Protezioni uscita: sovraccarico, sovratemperatura e cortocircuito temporaneo.

Caratteristiche elettriche

- ▶ Tensione d'ingresso: 11 – 15V DC.
- ▶ Tensione d'uscita: 230V AC $\pm 10\%$, 50Hz $\pm 3\text{Hz}$.
- ▶ Potenza d'uscita: 150W.
- ▶ Potenza di spunto: 300W.
- ▶ Forma d'onda in uscita: sinusoidale modificata.
- ▶ Efficienza: $> 80\%$.
- ▶ Assorbimento a vuoto: $< 0.45\text{A}$.
- ▶ Tensione d'allarme batteria scarica: 10.5V DC $\pm 0.3\text{V}$.
- ▶ Soglia autospegnimento per bassa tensione: 10.5V DC $\pm 0.3\text{V}$.
- ▶ Soglia autospegnimento per sovratensione: 15V $\sim 16\text{V}$ DC.
- ▶ Fusibili: 1 da 25A.
- ▶ Temperatura di lavoro: da 5°C a 35°C.

Caratteristiche meccaniche

- ▶ Dimensioni: $\varnothing 72 \times 150\text{mm}$.
- ▶ Peso: circa 430g.

Imballaggio

- ▶ Box da 1pz.
- ▶ Master Box da 30pz.



8055323216548

